

Лепило за постоянно залепване

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 - Идентификатори на продукта

Търговско наименование/Наименование химично обозначение
Лепило за постоянно залепване
Тип на продукта Смес
Код на продукта KF11026
UFI: FK20-V0HU-G00P-AWU7

1.2 - Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Важни идентифицирани приложения

- Слепващи вещества, уплътнители
- Потребителски употреби: Частни домакинства (= широка общественост = потребители)

1.3 - Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent Belgium
Телефон : +32 9 380 8248; +32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4 - Телефонен номер при спешни случаи

Giftnotrufzentrale (Österreich)
Tel. No.: +43 1 406 4343

Национален център по токсикология, Болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" (България)
Tel. No. / fax: +359 2 9154 233

Toxikologické informační centrum (Česká republika)
Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Giftlinjen (Denmark)
Tel. No.: +45 82 12 12 12

Myrkytystietokeskus (Suomi)
Tel. No.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (France)
Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Giftinformationszentrum, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin (Deutschland)
Tel. No.: +4930 30686700

Κέντρο Πληροφοριών Δηλητηριάσεων (Ελλάδα)
Τηλ. Αρ.: (0030) 2107793777

Egészségügyi Toxikológiai Információs Szolgálat (Magyarország)
Tel. No.: +36 80 20 11 99

National Poisons Information Centre (Ireland)
Tel. No.: +353 (0) 1 809 2166

Лепило за постоянно залепване

Hosp. Niguarda Ca 'Granda - Milan, Tel. No.: +39 02 66101029; CAV National Toxicological Information Center - Pavia, Tel. No.: +39 038224444 (Italy)

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT), Apsinuodijimų informacijos biuras (VTI) (Lietuva)
Tel. No.: +370 5 236 20 52

Norsk Giftinformasjonssenter (Norge)
Tel. No.: +47 22 59 13 00

Europejski numer alarmowy (Polska)
Tel. No.: 112

Instituto Nacional de Emergência Médica (Portugal)
Tel. No.: +351 213 303 271

Enotna telefonska številka za klice v sili (Slovenija)
Tel. No.: 112

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) (Slovensko)
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Servicio de Información Toxicológica (España)
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Svensk Giftinformationscentral (Sverige)
Tel. No.: +46 08 331231

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 - Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1	Аерозол - Категория 1
Asp. Tox. 1	Опасност при вдишване - Категория 1
Skin Irrit. 2	дразнене на кожата - Категория 2
STOT SE 3	СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция - Категория 3 (H336)
Aquatic Chronic 3	Опасни за водната среда - Aquatic Chronic 3

2.2 - Елементи на етикета

Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Съдържа: Въглеводороди, С7, n-алкани, изоалкани, циклични | Въглеводороди, С6, изоалкани, <5% n-хексан

Сигнална дума : Опасно

Пиктограми за опасности



Предупрежденията за опасност

H222	Изключително запалим аерозол.
------	-------------------------------

Лепило за постоянно залепване

H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211	Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251	Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P271	Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
P405	Да се съхранява под ключ.
P410+P412	Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
P501	съда/съдържанието да се изхвърли в подходящо съоръжение за рециклиране или обезвреждане в съответствие с международната /местната/националната/регионалната уредба.

ЕУН изречения : никой

2.3 - Други опасности

PBT-вещество. - Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

vPvB-вещество. - Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

3.1 - Вещества

неприложим

3.2 - Смеси

химично обозначение	номер	%	Клас(ове)	Специфична гранична стойност на концентрация
диметилов етер	CAS N : 115-10-6 INDEX N : 603-019-00-8 EO-N : 204-065-8	>= 70 - < 75	Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas	неприложим
Въглеродороди, C7, п-алкани, изоалкани, циклични	CAS N : 64742-49-0 INDEX N : EO-N : 927-510-4	>= 10 - < 12.5	Aquatic Chronic 2 - H411 Asp. Tox. 1 - H304 Flam. Liq. 2 - H225 Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336	неприложим
Въглеродороди, C6, изоалкани, <5% п-хексан	CAS N : INDEX N : EO-N : 931-254-9	>= 5 - < 10	Aquatic Chronic 2 - H411 Asp. Tox. 1 - H304 Flam. Liq. 2 - H225 Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336	неприложим

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

Лепило за постоянно залепване

4.1 - Описание на мерките за първа помощ

<u>След вдишване</u>	- Да се подsigури чист въздух. - При всички случаи на колебание или ако има налични симптоми, потърсете съвет от лекар.
<u>След контакт с кожата</u>	- При контакт с кожата незабавно измийте обилно с вода и сапун. - Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло. - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. - При всички случаи на колебание или ако има налични симптоми, потърсете съвет от лекар.
<u>След контакт с очите</u>	- При допир с очите веднага изплакнете с отворени клепачи 10 до 15 минути под течаща вода и потърсете очен лекар.
<u>След поглъщане</u>	- При повръщане вземете под внимание опасността от аспирация. - След поглъщане устата да се изплакне обилно с вода (само ако човекът е в съзнание) и веднага да се потърси медицинска помощ.

4.2 - Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

<u>време симптоми и ефекти - След вдишване</u>	- Въздействия Частична загуба на съзнание - Въздействия Гадене - Може да предизвика сънливост или световъртеж. - Симптомите могат да настъпят едва след много часове, затова е необходим лекарски контрол минимум до 48 часа след злоуполуката.
<u>време симптоми и ефекти - След контакт с кожата</u>	- Няма налични данни.
<u>време симптоми и ефекти - След контакт с очите</u>	- Няма налична информация.
<u>време симптоми и ефекти - След поглъщане</u>	- Няма налична информация.

4.3 - Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Симптоматично лечение.
- В случай на съмнение за интоксикация трябва незабавно да се обърнете към Националния информационен център по отровите, номерът на телефона за спешни случаи вижте в раздел 1.4.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 - Пожарогасителни средства

<u>Подходящи пожарогасителни средства</u>	- ABC-прах - Водна мъгла - Въглероден диоксид (CO₂)
<u>Неподходящи пожарогасителни средства</u>	- Силна водна струя

5.2 - Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Лепило за постоянно залепване

Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

- Изпаренията могат да образуват с въздуха експлозивна смес.

Опасни продукти на разлагане

- Няма налични данни.

5.3 - Съвети за пожарникарите

- Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.
- Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя.
- За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя.
- Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и костюм за химическа защита.
- Да се носи костюм за химическа защита.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 - Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

- Отстранете всички източници на запалване.
- Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
- Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.
- Да се осигури достатъчна вентилация.
- Използвайте лична защитна екипировка.

За лицата, отговорни за спешни случаи

- При наличие на изпарения, прах и аерозоли да се използват защитни дихателни средства.

6.2 - Предпазни мерки за опазване на околната среда

- Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.
- Опасност от експлозия.

6.3 - Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи и материали за ограничаване

- Няма налична информация.

Методи и материали за почистване

- Абсорбирайте с материал, свързващ течността (напр. пясък, диатомична пръст, киселинни или универсални свързващи вещества).
- Проветрете засегнатата зона.

Неподходящите техники

- Няма налична информация.

6.4 - Позоваване на други раздели

- Безопасна работа: Вижте раздел 7
- Средства за лична защита: вижте раздел 8
- Изхвърляне: Виж раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 - Предпазни мерки за безопасна работа

Лепило за постоянно залепване

Препоръка

- Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола.
- Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
- Да не се пръска срещу огън или тлеещи предмети.
- При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор.
- Да се държи далеч от източници на топлина (например горещи повърхности), искри, открити пламъци.
- Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
- Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
- Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.
- Изпаренията могат да образуват с въздуха експлозивна смес.

Указания за обща промишлена хигиена

- Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите.
- Съставете план за предпазване на кожата и го спазвайте!
- Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло.
- Преди пауза и при приключване на работа да се измият добре ръцете и лицето, или да се вземе душ.
- Да не се яде, пие, пуши и допуска хрема на работното място.

7.2 - Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Клас на съхранение: Аерозолни диспенсери и запалки
- Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.
- Контейнерът да се съхранява плътно затворен, на хладно и добре проветриво място.
- Да се съхранява под ключ.
- Погрижете се за достатъчно вентилация и точково изсмукване на критични точки.
- Да се съхранява на места, до които имат достъп само оторизирани лица.
- Да се държи далеч от: Напитки и храни за хора и животни
- Да не се съхранява заедно с: Окисляващо вещество
- Пирофорни или самонагриващи се опасни вещества

7.3 - Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Слєпващи вещества, уплътнители

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 - Параметри на контрол

диметилов етер (115-10-6)

IOELV TWA mg/m ³ (UE)	1920 mg/m ³
IOELV TWA ppm (UE)	1000 ppm

- Няма налични данни.

DNEL / PNEC

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични (64742-49-0)

вид	Стойност	потребител	Въздействия
DNEL Дълго време орален (повторно)	149 mg/kg bw/day	Потребител	системен
DNEL Дълго време инхалативен	2085 mg/m ³	Работник	системен
DNEL Дълго време инхалативен	447 mg/m ³	Потребител	системен

Лепило за постоянно залепване

DNEL Дълго време дермален	300 mg/kg bw/day	Работник	системен
DNEL Дълго време дермален	149 mg/kg bw/day	Потребител	системен

Въглеродороди, С6, изоалкани, <5% n-хексан

вид	Стойност	потребител	Въздействия
DNEL Дълго време орален (повторно)	1301 mg/kg bw/day	Потребител	системен
DNEL Дълго време инхалативен	5306 mg/m ³	Работник	системен
DNEL Дълго време инхалативен	1131 mg/m ³	Потребител	системен
DNEL Дълго време дермален	13964 mg/kg bw/day	Работник	системен
DNEL Дълго време дермален	1377 mg/kg bw/day	Потребител	системен

диметиллов етер (115-10-6)

вид	Стойност	потребител	Въздействия
DNEL Дълго време инхалативен	471 mg/m ³	Потребител	системен
DNEL Дълго време инхалативен	1894 mg/m ³	Работник	системен
PNEC водоем, сладка вода	0.155 mg/l		
PNEC водоем, морска вода	0.016 mg/l		
PNEC водоем, периодически изпускане	1.549 mg/l		
PNEC утайка, сладка вода	0.681 mg/kg		
PNEC утайка, морска вода	0.069 mg/kg		
PNEC почва	0.045 mg/kg		
PNEC пречиствателна станция (STP)	160 mg/l		

8.2 - Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

- Ако локална аспирация не е възможна или не е достатъчна, по възможност трябва да се подsigури добра вентилация на работното място.

Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства

- Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице.

- Очила с рамка и странична защита

- BS EN ISO 16321-1:2022

- При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер.

- Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде подбран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място.

- Защитни ръкавици съгласно EN374

- Подходящ материал: NBR (Нитрилов каучук)

- Време на пробив: > 480 мин.

- Дебелина на материала на ръкавицата: >= 0,4 мм

- При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

- Не използвайте продукта при недостатъчна вентилация или носете защитна маска със съответния газов филтър (тип A1 съгл. EN 14387).

Лепило за постоянно залепване

- Носете антистатични обувки и работно облекло.

Контрол на експозицията на околната среда - Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 - Информация относно основните физични и химични свойства

<u>Агрегатно състояние</u> <u>цвет</u>	течен светлобежев	<u>Изглед</u> <u>Миризма</u>	Аерозол характерен
Праг на миризмата		Нама налични данни	
pH		Нама налични данни	
Точка на топене		Нама налични данни	
Точка на замръзване		Нама налични данни	
точка на кипене		< -20 °C	
Точка на възпламеняване		< -20 °C	
Скорост на изпарение		Нама налични данни	
запалимост		Нама налични данни	
Долна граница на взривоопасност		0.6 % Vol.	
Горна граница на взривоопасност		26.2 % Vol.	
Парно налягане		Нама налични данни	
Плътност на парата		Нама налични данни	
относителна плътност		Нама налични данни	
Плътност		0.7 g/cm ³ пресметнат.	
Разтворимост (Вода)		практически неразтворим	
Разтворимост (Етанол)		Нама налични данни	
Разтворимост (Ацетон)		Нама налични данни	
Разтворимост (органични разтворители)		Нама налични данни	
Записвайте Кос (органичен въглерод в почвата)		Нама налични данни	
Температура на самозапалване		200 °C	
Температура на разпадане		Нама налични данни	
Вискозитет, кинематичен		Нама налични данни	
Вискозитет, динамичен		Нама налични данни	

характеристики на частиците

Размер на частиците	Нама налични данни
Прахообразност	Нама налични данни
Специфична повърхност	Нама налични данни
Форма	Нама налични данни

9.2 - Друга информация

Съдържание на ЛОС	626.126 g/l 89,447 %
Минимална енергия на възпламеняване	Нама налични данни
Проводимост	Нама налични данни
коэффициент на пречупване	Нама налични данни
Съдържание на твърдо вещество	Нама налични данни

Лепило за постоянно залепване

Новърносно напрежение	Нама налични данни
Концентрация на насищане	Нама налични данни

- Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 - Реактивност

- Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

10.2 - Химична стабилност

- Продуктът е химически стабилен при препоръчителните условия на съхранение, употреба и температура.

10.3 - Възможност за опасни реакции

- Не са известни опасни реакции.

10.4 - Условия, които трябва да се избягват

- Съхранявайте далеч от топлина, горещи повърхности, искри, открит огън и други източници на запалване. Да не се пуши.

- Изпаренията могат да образуват с въздуха експлозивна смес.

10.5 - Несъвместими материали

- Няма налични данни.

10.6 - Опасни продукти на разлагане

- Не са известни опасни продукти на разлагането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 - Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

- въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност : Смес

LD50 oral (rat)	Нама налични данни
LD50 dermal (rat)	Нама налични данни
LD50 dermal (rabbit)	Нама налични данни
LC50 inhalation (rat)	Нама налични данни
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Нама налични данни
LC50 inhalation vapours (rat)	Нама налични данни

Токсичност : Вещества

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични (64742-49-0)	
LD50 oral (rat)	> 5840 mg/kg
Въглеводороди, C6, изоалкани, <5% n-хексан ()	
LD50 oral (rat)	> 5000 mg/kg
LD50 dermal (rat)	> 3000 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat)	73860 mg/l

Лепило за постоянно залепване

Корозивност/дразнене на кожата - дразнене на кожата - Категория 2 - Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите - въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата - въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки - въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност - въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност - въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция - СОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция - Категория 3 (H336) - Може да предизвика сънливост или световъртеж.

СОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция - въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване - Опасност при вдишване - Категория 1

11.2 - Информация за други опасности

- Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелев организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 - Токсичност

Токсичност : Смес

EC50 48 hr crustacea	Нама налични данни
LC50 96 hr fish	Нама налични данни
ErC50 algae	Нама налични данни
ErC50 other aquatic plants	Нама налични данни
NOEC chronic fish	Нама налични данни
NOEC chronic crustacea	Нама налични данни
NOEC chronic algae	Нама налични данни
NOEC chronic other aquatic plants	Нама налични данни

- Вреден за водните организми с дълготрайни последици.

Токсичност : Вещества

Въглеводороди, C6, изоалкани, <5% n-хексан ()

EC50 48 hr crustacea	31.9 mg/l
----------------------	-----------

Лепило за постоянно залепване

LC50 96 hr fish	12 mg/l Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва)
ErC50 algae	13.56 mg/l Raphidocelis subcapitata
NOEC chronic fish	4089 mg/l Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва)
NOEC chronic crustacea	7138 mg/l

12.2 - Устойчивост и разградимост

Смес

Биохимична потребност от кислород (BOD)	Нама налични данни
Химическа потребност от кислород	Нама налични данни
% от биоразграждането за 28 дни	Нама налични данни

- Продуктът не е тестван.

Вещества

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, циклични (64742-49-0)

% от биоразграждането за 28 дни	98 %
---------------------------------	------

12.3 - Биоакмулираща способност

Смес

Фактор на биоконцентрация (BCF)	Нама налични данни
Записвайте Кос (органичен въглерод в почвата)	Нама налични данни

- Продуктът не е тестван.

Вещества

Въглеводороди, C6, изоалкани, <5% n-хексан ()

Фактор на биоконцентрация (BCF)	>= 11.73
---------------------------------	----------

Записвайте Кос (органичен въглерод в почвата)	5.8
---	-----

диметиллов етер (115-10-6)

Записвайте Кос (органичен въглерод в почвата)	0.1
---	-----

12.4 - Преносимост в почвата

- Продуктът не е тестван.

12.5 - Резултати от оценката на PBT и vPvB

- Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

- Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

12.6 - Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

- Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелеви организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

Лепило за постоянно залепване

12.7 - Други неблагоприятни въздействия

- Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 - Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци

- Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.
- Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.
- Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.
- Замърсените опаковки трябва да се третират като самия материал.
- Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

отпушване на канализацията - Няма налична информация.

Специални предпазни мерки за третиране на отпадъци - Няма налична информация.

Общността или национални или регионални разпоредби - Изхвърляйте отпадъците съгласно приложимото законодателство.

Кодове за отпадъци / обозначения за отпадъци според Регламент 2014/955/UE 16 05 04* - газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 - Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Номер по списъка на ООН (ADR) : UN1950

Номер по списъка на ООН (RID) : UN1950

Номер по списъка на ООН (ADN) : UN1950

Номер по списъка на ООН (IMDG) : UN1950

Номер по списъка на ООН (IATA) : UN1950

14.2 - Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Лепило за постоянно залепване

Точното на наименование на пратката по списъка на ООН (ADR) : AEROSOLS

Точното на наименование на пратката по списъка на ООН (RID) : AEROSOLS

Точното на наименование на пратката по списъка на ООН (ADN) : AEROSOLS

Точното на наименование на пратката по списъка на ООН (IMDG) : AEROSOLS

Точното на наименование на пратката по списъка на ООН (IATA) : AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 - Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR Клас(ове) на опасност при транспортиране : 2

ADR Класификационен код: 5F

Пиктограми



Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : 2

Пиктограми



Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : 2

Пиктограми



Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : 2

Пиктограми



Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : 2

Пиктограми



Лепило за постоянно залепване

14.4 - Опаковъчна група

Опаковъчна група :
Опаковъчна група (RID) :
Опаковъчна група (ADN) :
Опаковъчна група (IMDG) :
Опаковъчна група (IATA) :

14.5 - Опасности за околната среда

Опасности за околната среда : Не
Замърсяващ морската среда : Не

14.6 - Специални предпазни мерки за потребителя

ADR

ADR Класификационен код : 5F
ADR Специални разпоредби : 190+327+344+625
ADR Ограничено количество (LQ) : 1L
ADR Excepted quantities : E0
ADR Packing instructions :
ADR Special packing provisions :
ADR Mixed packing provisions :
Instructions for portable tanks and bulk containers :
Special provisions for portable tanks and bulk containers :
ADR tank code :
ADR tanks special provisions :
Vehicle for tank carriage :
ADR категория транспорт : 2
ADR код за ограничения за преминаване през тунел : D
ADR Special provisions loading, unloading and handling :
Special provisions - Packages : V14
Special provisions - Bulk :
Special provisions - Operation : S2
ADR Опасност номер (според класификацията на Кемлер) :

RID

Специални разпоредби : 190+327+344+625
Ограничено количество (LQ) : 1L
Excepted quantities : E0

ADN

Специални разпоредби : 190+327+344+625
Ограничено количество (LQ) : 1L
Excepted quantities : E0

Лепило за постоянно залепване

IMDG

Специални разпоредби	:	63 190 277 327 344 381 959
Ограничено количество (LQ)	:	1000 mL
Excepted quantities	:	E0
Packing instructions	:	
Special packing provisions	:	
IBC instructions	:	
IBC provisions	:	
Instructions for portable tanks and bulk containers	:	
Special provisions for portable tanks and bulk containers	:	
EmS codes	:	F-D, S-U
Stowage and handling	:	Категория None SW1 SW22
Segregation	:	
Properties and observations	:	

IATA

PCA - Excepted quantities	:	E0
PCA - Limited Quantity - Packing Instructions	:	Y203
PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package	:	30kg
PCA - Packing Instructions	:	203
PCA - Maximum Net Quantity per Package	:	75kg
CAO - Packing Instructions	:	203
CAO - Maximum Net Quantity per Package	:	150kg
Специални разпоредби	:	A145 A167 A802
ERG Code	:	

14.7 - Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 - Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Вещества REACH candidates Не

Вещества Annex XIV Не

Вещества Annex XVII Не

Съдържание на ЛОС 626.126 g/l

- – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/918 НА КОМИСИЯТА от 19 май 2016 г. за изменение, за целите на адаптирането му към техническия и научен прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирания и опаковането на вещества и смеси. Регламентът е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз № L 156, на 14 юни 2016 г.;

- – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 203, 26.6.2020 г., стр. 28–58);

- – ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 май 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно аерозолните опаковки (75/324/ЕИО) (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40)

Лепило за постоянно залепване

- На 16 декември 2008 г. беше подписан Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етиктирането и опаковането на химични вещества и смеси. Посоченият регламент изменя и отменя директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламентът REACH). Регламентът е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз № L 353, том 51 на 31 декември 2008 г.;
- Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 793/93 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ на Комисията ЕО и 2000/21/ЕО (Официален вестник на Европейския съюз № L 396, 30-12-2006 г., коригиране на грешки – № L 136/3, 2007-5-29);
- Европейското споразумение за международен автомобилен превоз на опасни товари (ADR).
- 850/2004/ЕС, 79/117/ЕЕС, 689/2008/ЕС , 2008/47/ЕС
- Директива 2004/42/ЕО за ограничаване на емисиите от VOC (ЛОС) в бои и лакове
- Директива 2010/75/ЕО относно емисиите от промишлеността [Industrial Emissions Directive]
- Да се спазва директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и сигурността на работниците от въздействие на химически вещества на работното място.
- Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО).
- Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества [Директива Севесо III]
- Р3а Запалими аерозоли
- Ограничение за използване съгласно Регламент (ЕО) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), приложение XVII, № 3, 40

15.2 - Оценка на безопасност на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Версии SDS

Версия	Дата на издаване	Author	Описание на измененията
1	21/01/2025		

Съкращения и акроними

- ADR: Споразумение за международен автомобилен превоз на опасни товари
- ATE: Оценка на острата токсичност.
- LC50: Смъртоносна концентрация за 50 % от тестовите животни.
- LOEC: Най-ниска наблюдавана концентрация на ефекта (Lowest Observed Effect Concentration).
- LD50: Смъртоносна доза за 50% от тестовите животни.
- LOEL: Най-ниско наблюдавано ниво на неблагоприятен ефект.
- DNEL: производно ниво на липса на въздействие.
- EC50: Ефективна концентрация на веществото, която предизвиква неблагоприятни ефекти при 50% от опитните животни.
- IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
- IMDG: Международни морски опасни товари.
- ЕО №: номер на Европейската общност
- NOEC: не се наблюдава ефект Концентрация.
- NOEL: Ниво на незабележим ефект.
- CAS №: номер на Chemical Abstracts Service.
- ИКАО: Международна организация за гражданска авиация

Лепило за постоянно залепване

- PBT: Устойчив, биоакмулиращ и токсичен.
- PNEC: Предвидена концентрация, при която няма ефект.
- RID: Международен железопътен превоз на опасни товари.
- STEL: Граница на краткосрочна експозиция
- TWA: Среднопретеглена стойност за времето
- OEL: гранична стойност на професионална експозиция.
- vPvB: много устойчив и много биоакмулиращ.

Източници на данни:

European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

Точен текст на регулаторни изречения

Aerosol 1	Аерозол - Категория 1
Aquatic Chronic 2	Опасни за водната среда - Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3	Опасни за водната среда - Aquatic Chronic 3
Asp. Tox. 1	Опасност при вдишване - Категория 1
Flam. Gas 1	Запалим газ. - Категория 1
Flam. Liq. 2	Запалими течност и пари. - Категория 2
H220	Изключително запалим газ.
H222	Изключително запалим аерозол.
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Press. Gas	Газове под налягане
Skin Irrit. 2	дразнене на кожата - Категория 2
STOT SE 3	СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция - Категория 3 (H336)

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

*** **