




BRACCIO PORTA MONITOR CON MORSETTO DA SCRIVANIA

KFI0416 - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1



ALL LANGUAGES:




- English
- Deutsch
- Français
- Nederlands
- Español
- Português
- Italiano
- Svensk
- Norsk
- Suomi
- Ελληνική
- Български
- Magyar
- Polski
- Český
- Slovenská
- Slovaška

WWW.Q-CONNECT.COM




AVVERTENZA

-  Prima di installare questo prodotto, è necessario leggere e comprendere appieno le istruzioni di installazione. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali, danni materiali o l'annullamento della garanzia di fabbrica.
-  Non installare su una struttura soggetta a vibrazioni, movimenti o urti. Rinforzare la struttura secondo necessità prima dell'installazione.
-  Il morsetto da scrivania può supportare uno spessore massimo di 6 cm. Verificare il bordo della scrivania prima dell'installazione.
-  Prestare attenzione alla portata del supporto. Il superamento del limite può compromettere il funzionamento o persino causare gravi lesioni personali e danni materiali.
-  Non utilizzare mai il supporto se parti mancanti o danneggiate. Contattare il centro di assistenza locale per l'assistenza in garanzia.

GRAFICO DELLA LINEA DI PRODOTTO




COMPONENTI INCLUSI




A	 M4x12 (x4)	 M4x30 (x4)	 12x5,8x16 (x4)
B	 S=4mm (x1)	 S=5mm (x1)	
C	 (x3)		

1



INSTALLAZIONE DEL MORSETTO DA SCRIVANIA



O INSTALLAZIONE CON PASSACAVO



2



Installare il braccio inferiore alla base.
Inserire il braccio con molla a gas sopra il braccio inferiore.

3

Installazione a filo superficie: Installare le due viti superiori senza stringerle troppo. Lasciare un po' di spazio e appendere il monitor alla piastra superiore.

M4x12


A




S=4mm

B

1




2




3

Installare le due viti inferiori e stringere le due viti superiori.




3.B

Installazione a incasso superficie: Inserire dei distanziali tra la piastra superiore e il monitor. Installare le due viti superiori senza stringerle troppo. Lasciare un po' di spazio e appendere il monitor alla piastra superiore.



- 3** Inserire dei distanziali tra la piastra superiore e il monitor. Installare le due viti inferiori e stringere le due viti superiori.



A




B

4




Assicurarsi di mantenere il braccio in posizione orizzontale durante la regolazione. In caso contrario, sarebbe difficile regolare il supporto.



S=5mm


B



NOTA: Ruotare in senso orario per ridurre la tensione per i monitor più leggeri e in senso antiorario per aumentarla per i monitor più pesanti.


Utilizzare una chiave esagonale per regolare l'altezza e la tensione del braccio con molla a gas, in modo da mantenere il monitor fermo in qualsiasi posizione.

5



S=5mm

B



Utilizzare una chiave esagonale per regolare lo smorzamento dell'inclinazione. Ruotare in senso antiorario per ridurre lo smorzamento e in senso orario per aumentarlo.

Inserire i cavi nelle apposite guaine. Lasciare sufficiente gioco dei cavi in corrispondenza dei giunti dei bracci per una regolazione completa.